



Inovações de produtos 2019/1



GRUPO TYROLIT

Grupo TYROLIT Uma empresa global

Considerada uma das principais fabricantes mundiais de ferramentas abrasivas e superabrasivas para cortar, desbastar, retificar e perfurar, além de um amplo mix de máquinas e equipamentos para indústria da construção civil, a TYROLIT tem se tornado sinônimo da mais alta qualidade, capacidade de inovação e excelentes serviços.

Diariamente os profissionais da TYROLIT desenvolvem soluções personalizadas para clientes e parceiros em todo o mundo, contribuindo para o sucesso mútuo entre as empresas. Os 80 000 produtos disponíveis em nosso mix estabelecem padrões em diferentes aplicações e mercados.



Sede da empresa TYROLIT em Schwaz, Áustria

TYROLIT unidades de Negócios







Distribuição

Graças à sua rede global de vendas, além de soluções de produtos PREMIUM*** para as três principais áreas de corte, desbaste e acabamento, a unidade de negócios de Distribuição da TYROLIT garante um verdadeiro suporte ao mercado e seus parceiros sempre com o foco no cliente.

Metal / precisão

Da precisão na indústria de motores e engrenagens a produção de discos de corte com 2.000mm para indústria de aço – o mix de produto da TYROLIT na unidade de Metal e Precisão abrange ferramentas de alta tecnologia para as mais diversas e especificas aplicações.

Construção

Na indústria da construção civil a TYROLIT é líder em sistemas de perfuração, cortadoras de pisos e paredes que utilizam discos e fios diamantados, máquinas e ferramentas para grinding e grooving.


Pedra-Cerâmica-Vidro

Nossas ferramentas diamantadas e soluções personalizadas para os mercados de Pedra, Vidro e Cerâmica, impressionam pelo seu alto nível de desempenho e excepcional qualidade. CONTEÚDO 3

Conteúdo

| Inovações | 4 |
|--|----|
| PREMIUM*** Discos de desbaste CERABOND X para aço e aço inoxidável | 4 |
| PREMIUM*** Discos de corte X-LOCK para aço e aço inoxidável | 5 |
| PREMIUM*** Discos de corte X-LOCK para aço inoxidável | 5 |
| PREMIUM*** Discos de corte X-LOCK LONGLIFE para aço | 6 |
| PREMIUM*** Discos de desbaste X-LOCK para aço e aço inoxidável | 6 |
| PREMIUM*** Disco flap X-LOCK para aço e aço inoxidável | 6 |
| Produtos novos | 8 |
| PREMIUM*** CA-P93 V Discos de fibra vulcanizados para aço e aço inoxidável | 8 |
| PREMIUM*** ZA-P48 V Discos de fibra vulcanizados para aço e aço inoxidável | 9 |
| Extensão de gama | 10 |
| PREMIUM*** Disco lamelar LONGLIFE C-TRIM para aço e aço inoxidável | 10 |
| Ferramentas de desbaste para máquinas automáticas de afiação de serra para serras circulares, serras de fita estiletada e lâminas de tear. | 10 |
| Ferramentas de desbaste para máquinas automáticas de afiação de serra para serras circulares, serras de fita estiletada e lâminas de tear. | 11 |

Símbolos











INOVAÇÕES 4



Discos de desbaste

CERABOND X para aço e aço inoxidável

+ Desbaste mais rápido
Graças à nova estrutura do grão
cerâmico, os utilizadores do
CERABOND X experimentam

CERABOND X experimentam uma velocidade inicial nunca vista.

+ Mantem-se afiado

Graças à combinação do nosso novo sistema de aglomeração e ao grão cerâmico, CERABOND X permanece afiada até o fim.



+ Vida útil mais longa

Graças a sua nova aglomeração, CERABOND X oferece uma vida útil mais longa, resultando em menos mudanças de disco para os utilizadores.

Tanto faz se está a trabalhar em cantos como em superfícies ásperas ou eliminando a solda, CERABOND X é capaz de executar a tarefa mais rapidamente.

CERABOND X - melhor que nunca

Indice de rendimento: Durabilidade e agressividade

3M CUBITRON II 38%

NORTON QUANTUM 3 60%

TYROLIT CERABOND X 100%

*Teste manual com disco 230x7mm em aço



Discos de desbaste CERABOND X para aço e aço inoxidável







| | Formato | | Código | Dimensão | Especificação | Emb. |
|--|---------|----|----------|---------------|---------------|------|
| TROUP | | 27 | 34401827 | 115x4,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |
| | | | 34401830 | 115x7,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |
| | | | 34401841 | 125x4,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |
| The state of the s | | | 34387126 | 125x7,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |
| | | | 34401843 | 150x4,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |
| | | | 34401847 | 150x7,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |
| | | | 34401849 | 178x4,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |
| | | | 34401850 | 178x7,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |
| | | | 34401852 | 230x4,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |
| | | | 34387127 | 230x7,0x22,23 | CA24Q-BFP | 5 |


INOVAÇÕES 5



X-LOCK Sortido

Technology by 🌍 BOSCH

Montagem mais rápida: Através de um simples mecanismo de encaixe, o disco retificador conecta-se em segundos a uma



Trabalho mais seguro: O novo sistema de fixação não deixa margem para erros, sendo que o X-LOCK é a solução de fixação



Sem componentes soltos: O inovador sistema de fixação X-LOCK atua sem nenhum componente solto. O disco pode ser fixado com segurança na retificadora angular sem o uso de flange ou chave de pinos. Dessa forma, é impossível perder componentes soltos.

Na vanguarda da tecnologia:

mais segura do mercado.

TYROLIT é um dos primeiros fabricantes de abrasivos a integrar o novo sistema de montagem X-LOCK da Bosch em um amplo mix de discos

de corte, rebolos para retífica e discos flap. O novo sistema para retificadoras angulares torna incrivelmente fácil trocar os discos retificadores. Os sistemas de fixação habituais são

propensos a problemas, já que os flanges de fixação podem se desgastar, ser difíceis de remover e, se apertados incorretamente, podem até provocar acidentes.



Discos de corte X-LOCK para aço e aço inoxidável







| | Formato | | Código | Dimensão | Especificação | Emb. |
|------|---------|----|----------|------------------|---------------|------|
| TROU | | 41 | 34411628 | 115x1,0x22,23/XL | A60Q-BFP | 25 |
| ğ | | | 34411629 | 115x1,6x22,23/XL | A46Q-BFP | 25 |
| | | | 34411630 | 125x1,0x22,23/XL | A60Q-BFP | 25 |
| | | | 34411632 | 125x1,6x22,23/XL | A46Q-BFP | 25 |



Discos de corte X-LOCK para aço inoxidável





| | Formato | | Código | Dimensão | Especificação | Emb. |
|-------|---------|----|----------|------------------|---------------|------|
| TROLL | | 41 | 34411623 | 115x1,0x22,23/XL | A60R-BFP | 25 |
| Š | | | 34411624 | 115x1,6x22,23/XL | A46R-BFP | 25 |
| | | | 34411625 | 125x1,0x22,23/XL | A60R-BFP | 25 |
| C | | | 34411626 | 125x1,6x22,23/XL | A46R-BFP | 25 |

INOVAÇÕES 6



Discos de corte X-LOCK LONGLIFE para aço





| | Formato | · | Código | Dimensão | Especificação | Emb. |
|-------|---------|----|----------|------------------|---------------|------|
| TROLD | | 41 | 34411637 | 115x1,0x22,23/XL | A60S-BFP | 25 |
| OCE | | | 34411638 | 115x1,6x22,23/XL | A46S-BFP | 25 |
| | | | 34411639 | 125x1,0x22,23/XL | A60S-BFP | 25 |
| O E | | | 34411640 | 125x1,6x22,23/XL | A46S-BFP | 25 |



Discos de desbaste X-LOCK para aço e aço inoxidável







| | Formato | | Código | Dimensão | Especificação | Emb. |
|----------|---------|----|----------|------------------|---------------|------|
| TROLD | | 27 | 34428030 | 115x7,0x22,23/XL | A30Q-BFP | 10 |
| O | | | 34428041 | 125x7,0x22,23/XL | A30Q-BFP | 10 |



Disco flap X-LOCK para aço e aço inoxidável







| | Formato | | Código | Dimensão | Especificação | Emb. |
|---------------------|---------|------|----------|--------------|---------------|------|
| 7102 | | 28N | 34428486 | 115x22,23/XL | ZA40Q-B | 10 |
| City and the second | | | 34428487 | 115x22,23/XL | ZA60Q-B | 10 |
| | | | 34428488 | 115x22,23/XL | ZA80Q-B | 10 |
| | | | 34428489 | 115x22,23/XL | ZA120Q-B | 10 |
| | | | 34428490 | 125x22,23/XL | ZA40Q-B | 10 |
| | | | 34428511 | 125x22,23/XL | ZA60Q-B | 10 |
| | | | 34428512 | 125x22,23/XL | ZA80Q-B | 10 |
| | | | 34428513 | 125x22,23/XL | ZA120Q-B | 10 |
| | | 27A* | 34428482 | 115x22,23/XL | ZA40Q-B | 10 |
| | | | 34428483 | 115x22,23/XL | ZA60Q-B | 10 |
| | | | 34428484 | 115x22,23/XL | ZA80Q-B | 10 |
| | | | 34428485 | 115x22,23/XL | ZA120Q-B | 10 |
| | | | 34428311 | 125x22,23/XL | ZA40Q-B | 10 |
| | | | 34428312 | 125x22,23/XL | ZA60Q-B | 10 |
| | | | 34428313 | 125x22,23/XL | ZA80Q-B | 10 |
| | | | 34428314 | 125x22,23/XL | ZA120Q-B | 10 |

^{*27}A Disco flap disponibilidade: Julho 2019!



PRODUTOS NOVOS 8

+20% Performance



CA-P93 V Discos de fibra vulcanizados Para aço e aço inoxidável







O uso de discos de fibra consiste em uma solução muito simples e rápida para remoção de material. O baixo nível de vibração é sinônimo de para uso em aço e aço inoxidável e é baseado em uma mistura de óxido de alumínio cerâmico. Este disco de fibra está disponível em nosso mix nos tamanhos de grão 24 até 120.

8 600

8 600

8 600


8 600

50

50

50

50



180x22

180x22

180x22

180x22

34164019

34164020

34164031

40

60

80

120

PRODUTOS NOVOS 9

+20% Performance



ZA-P48 V Discos de fibra vulcanizados

Para aço e aço inoxidável







O uso de discos de fibra consiste em uma solução muito simples e rápida para remoção de material. O baixo nível de vibração é sinônimo de trabalho confortável com as ferramentas. Este disco de fibra foi concebido

para uso em aço e aço inoxidável e é baseado em uma mistura de óxido de alumínio zirconado. Este disco de fibra está disponível em nosso mix nos tamanhos de grão 24 até 120.

| | Formato | , | Código | Dimensão | Grão | Rotação máx. | Emb. |
|--------|---------|----------|----------|----------|--------|--------------|------|
| | | V Disc | 34162979 | 115x22 | 24 | 13 300 | 25 |
| | | | 34162980 | 115x22 | 36 | 13 300 | 25 |
| | | | 34162981 | 115x22 | 40 | 13 300 | 25 |
| | | 34162982 | 115x22 | 60 | 13 300 | 25 | |
| | | 34162983 | 115x22 | 80 | 13 300 | 25 | |
| | | 34162985 | 115x22 | 120 | 13 300 | 25 | |
| | | | 34162987 | 125x22 | 24 | 12 300 | 25 |
| | | 34162988 | 125x22 | 36 | 12 300 | 25 | |
| | | 34162989 | 125x22 | 40 | 12 300 | 25 | |
| | | 34162990 | 125x22 | 60 | 12 300 | 25 | |
| | | | 34163011 | 125x22 | 80 | 12 300 | 25 |
| | | | 34163012 | 125x22 | 120 | 12 300 | 25 |
| | | 34163013 | 180x22 | 24 | 8 600 | 25 | |
| | | 34163014 | 180x22 | 36 | 8 600 | 25 | |
| | | 34163015 | 180x22 | 40 | 8 600 | 25 | |
| | | | 34163020 | 180x22 | 60 | 8 600 | 25 |
| | | 34163021 | 180x22 | 80 | 8 600 | 25 | |
| | | | 34163022 | 180x22 | 120 | 8 600 | 25 |
| | | | 34163024 | 115x22 | 24 | 13 300 | 50 |
| | | | 34163025 | 115x22 | 36 | 13 300 | 50 |
| Fire I | | | 34163026 | 115x22 | 40 | 13 300 | 50 |
| | | | 34163888 | 115x22 | 60 | 13 300 | 50 |
| | | | 34163889 | 115x22 | 80 | 13 300 | 50 |
| | | | 34163890 | 115x22 | 120 | 13 300 | 50 |
| | | | 34163902 | 125x22 | 24 | 12 300 | 50 |
| | | | 34163903 | 125x22 | 36 | 12 300 | 50 |
| | | | 34163905 | 125x22 | 40 | 12 300 | 50 |
| | | | 34163906 | 125x22 | 60 | 12 300 | 50 |
| | | | 34163908 | 125x22 | 80 | 12 300 | 50 |
| | | | 34163910 | 125x22 | 120 | 12 300 | 50 |
| | | | 34163911 | 180x22 | 24 | 8 600 | 50 |
| | | | 34163912 | 180x22 | 36 | 8 600 | 50 |
| | | | 34163913 | 180x22 | 40 | 8 600 | 50 |
| | | | 34163914 | 180x22 | 60 | 8 600 | 50 |
| | | | 34163915 | 180x22 | 80 | 8 600 | 50 |
| | | | | | | | |

EXTENSÃO DE GAMA 10



Disco lamelar LONGLIFE C-TRIM para aço e aço inoxidável







O PREMIUM*** LONGLIFE C-TRIM tem uma estrutura inovadora que proporciona uma excelente taxa de remoção. Além disso, a possibilidade de corte oferece cem por cento de uso do disco com resultado constante. Você terá valores imbatíveis no quesito de durabilidade. O LONGLIFE C-TRIM pode ser utilizado tanto em aços de alta liga e aço inoxidável

como em aços sem liga e de baixa liga. Usinagem perfeita de costuras de soldadura e desbaste de superfícies e arestas quando utilizado em retificadores angulares potentes. A estrutura compacta garante uma grande durabilidade nos trabalhos de rebarbação das arestas afiadas de chapas finas.


| | Formato | | Código | Dimensão | Especificação | Emb. |
|-----|---------|-----|----------|-----------|---------------|------|
| 100 | | 28N | 34382292 | 150x22,23 | ZA40Q-B | 10 |
| | | | 34382293 | 150x22,23 | ZA60Q-B | 10 |
| | | | 34382294 | 150x22,23 | ZA80Q-B | 10 |
| | | | 34382295 | 150x22,23 | ZA120Q-B | 10 |


Ferramentas de desbaste para máquinas automáticas de afiação de serra Para serras circulares, serras de fita estiletada e lâminas de tear.















A TYROLIT comercializa um amplo mix de ferramentas adequadas para vários tipos de máquinas. Elas podem ser usadas em desbaste seco e refrigerado para serras HSS, cromo vanádio e estelite. Os produtos estão disponíveis com diferentes perfis; formatos 1, 1F e 1C com diâmetros variando de 150 a 350 mm.




EXTENSÃO DE GAMA 11


Ferramentas de desbaste para máquinas automáticas de afiação de serra















A TYROLIT comercializa um amplo mix de ferramentas adequadas para vários tipos de máquinas. Elas podem ser usadas em desbaste seco e refrigerado para serras HSS, cromo vanádio e estelite. Os produtos estão disponíveis com diferentes perfis; formatos 1, 1F e 1C com diâmetros variando de 150 a 350 mm.

| | Formato | Código | Dimensão | Especificação | Vzul. m/s |
|--|---------|--------|----------|---------------|-----------|
| | 1 | 14515 | 150x4x20 | 89A60J5AV217 | 40 |
| | | 50844 | 175x4x51 | 89A60M5AV217 | 40 |
| | | 760612 | 200x6x51 | 89A60K5AV217 | 40 |
| | | 305800 | 150x6x32 | 89A60M5AV217 | 40 |
| | | 455120 | 150x5x32 | 89A60M5AV217 | 40 |



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Nossas filiais mundiais podem ser encontradas em nosso website www.tyrolit.com











