



Serra circular de fio CCH25 | CCE25


Cortes circulares de Ø 500 a 2 500 mm



Motor de acionamento hidráulico padrão



O fio introduz-se e estira-se com facilidade



Entrada de água flexível

Como componente do sistema TYROLIT modular, a serra circular de fio pode ser acionada tanto hidraulicamente (CCH25) como eletricamente (CCE25). A guia

do cabo oculta permite uma aplicação segura e a construção bem concebida proporciona um manuseamento simples

Sistema e acessórios

Dados técnicos

Fio	
Comprimento do fio para diâmetro de furo de 500 mm (100 mm de espessura)	4 m
Comprimento do fio para diâmetro de furo de 2 500 mm (600 mm de espessura)	6,2 m
Fio Ø, sinterizado	11 mm
Fio Ø, galvanizado	10 mm

Versão hidráulica

Motor hidráulico GR2
1 rolo de acionamento Ø 200 mm
Polias de desvio Ø 200 mm
Avanço hidráulico do armazenamento do fio

Versão elétrica

1 rolo de acionamento Ø 200 mm (180)
Polias de desvio Ø 200 mm (180)
Avanço elétrico do armazenamento do fio

Motor elétrico

Potência nominal (32 A)	20 kW
Potência do motor S1 (32 A)	17 kW

Controlo

Tensão	400 – 480 V
Frequência	50/60 Hz
Peso	22 kg

Peso

Motor principal elétrico WSE1621	14,3 kg
Controlo elétrico WSE1621	10,9 kg
Serra circular de fio, equipamento básico	122 kg

Sistema e acessórios

Sistema de serra de fio CCH25	
967610	Serra circular de fio, equipamento básico
980759	Motor de avanço hidráulico 50 ccm
976160	Motor completo B/S 16 ccm/FD
973892	Conjunto de troca rápida para motores Gr. 2

Sistema de serra de fio CCE25

10990500	Serra circular de fio CCE25
11000348	Kit de serra circular de fio e perfuração WSE1621, universal
10997955	Motor principal elétrico WSE1621 400–480 V/50 Hz
10995700	Controlo elétrico WSE1621 400–480 V/50 Hz incl. comando à distância por rádio

Acessórios

964887	Tubo central SL ajustável
978788	Tubo de braço até Ø 1,25 m
978764	Tubo de braço até Ø 2,5 m
978786	Canal de proteção contra projeções (Ø 2,5 m)
978787	Canal de proteção contra projeções (Ø 1,25 m)
977083	Lança de água 2,5 m
964254	Polia de desvio Ø 200 mm
969413	Roda de acionamento SL Ø 200 mm
10999820	Fitas Ø 200 PUR 70