

Lixadora de betão manual HGE125

Largura de desbaste de 125 mm



Cobertura de proteção dobrável para trabalhos de desbaste até aos cantos



Regulação das rotações para velocidades de desbaste ideais em cada aplicação



Posição de manuseamento paralela para um trabalho preciso e equilibrado

A lixadora de betão manual HGE125 é especialmente adequada à preparação de bases, ao alisamento de irregularidades e à remoção de revestimentos. A regulação das rotações incluída permite o trabalho com diferentes materiais de construção e assegura velocidades de desbaste ideais em cada aplicação. A parte dianteira dobrável

da cobertura de proteção permite o desbaste até aos cantos da área de trabalho. A posição ergonómica da pega proporciona melhores resultados de desbaste. É garantido um trabalho limpo e com pouco pó através de uma escova circular e de uma ligação para aspirador integrada.

Sistema e acessórios

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Lixadora de betão manual | HGE125 |
| Tensão nominal/frequência | 230 V/50 Hz |
| N.º de artigo | 11003046 |
| Largura de trabalho | 125 mm |
| Potência nominal | 1,5 kW |
| Rotações | 6000-10 000 rpm |
| Refrigeração do motor | Ar |
| Fixação da ferramenta | Ø 22,2 mm |
| Operação | Manual |
| Aplicação | A seco |

Versão

| | |
|-----------------------------------|---|
| Arranque suave | • |
| Regulação das rotações | • |
| Corte de temperatura e sobrecarga | • |
| Cobertura de proteção dobrável | • |
| Ligação para aspirador | • |

Dimensões e peso

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 180 mm |
| Largura | 276 mm |
| Altura | 250 mm |
| Peso | 4,5 kg |

Acessórios

| | |
|----------|----------------------------------|
| 11003045 | Adaptador universal de aspirador |
|----------|----------------------------------|