



Serra de piso FSE808

Profundidade de corte de até 320 mm



Velocidade ideal do eixo da lâmina de serra para máxima produtividade



Troca rápida e fácil de corte da esquerda para a direita



Vareta de medição estável em forma de H

A serra elétrica de piso FSE808 foi desenvolvida especialmente para locais de difícil acesso e permite a troca rápida do corte da esquerda para a direita. A serra de piso opera sem emissões e com baixa vibração, o que a torna particularmente adequada para trabalhos de corte em edifícios e dentro deles. A

serra também possui um ajuste de profundidade de corte sem etapas por meio de um eixo rosqueado com indicação de profundidade de corte. A tampa dobrável da serra permite cortes excessivos sem esforço. Para facilitar o transporte, a serra de piso pode ser desmontada em vários conjuntos práticos.



Sistema e acessórios

Lâmina de serra

Lâmina de serra

Profundidade máxima de corte	320 mm
Lâmina de serra máx. Ø	800 mm
Velocidade da lâmina de serra	1 250 rpm
Suporte da lâmina de serra Ø	25.4 mm
Suporte Ø	11.5 mm
Círculo de referência Ø	57.4 mm

Acionamento

Acionamento / motor	Elétrico
Saída	7.5 kW
Tensão / frequência	400 V / 50 Hz
Corrente nominal	14.1 A
Resfriamento do motor	Resfriamento do ar
Alimentação	Manual
Acionamento da lâmina	Via correia em V

Projeto

Ajuste contínuo da profundidade de corte por meio do fuso
Indicador de profundidade de corte ajustável
Função de corte à esquerda/direita
Função de corte nivelado no canto
Alças com ajuste de altura e rotação de 90°

Dimensões e peso

Comprimento	900 mm
Largura	580 mm
Altura	850 mm
Peso	156 kg

Sistema e acessórios

Serra de piso FSE808

11002800	Serra de piso FSE808
11002123	Proteção da lâmina de corte nivelado 800 mm