




Sistema de perfuração de núcleo BC-2 elétrico

Perfurações de núcleo até Ø 1.000 mm



Elevada estabilidade com peso reduzido graças ao método de guias de 2 colunas



Perfuração sem grande esforço devido ao mecanismo de avanço de duas velocidades $i=1:2$ e $i=1:9$



Perfurações até diâmetros de 1.000 mm com as placas espaçadoras ModulDrill™

O BC-2 é ideal para trabalhos de perfuração de diâmetro grande até 1.000 mm. Graças à construção modular, é possível utilizar facilmente em combinação com as serras de fio TYROLIT e com equipamento hidráulico.

O método de guias de 2 colunas e um mecanismo de avanço de duas velocidades permitem trabalhar facilmente, com um peso reduzido. Um extensa gama de acessórios de perfuração completa o conjunto.

Sistema e acessórios



Dados técnicos

Suporte para berbequim BC-2

Diâmetro de perfuração	100 – 400 mm
Diâmetro de perfuração máximo com placas espaçadoras	1.000 mm
Comprimento máximo da broca	980 mm

Versão

Pé de aço com buchas
Mecanismo de avanço de duas velocidades $i=1:2$ e $1:9$
Avanço através de manivela em cruz
Inclinação ajustável livre
Pés reguláveis (micro)

Dimensões e peso

Comprimento	460 mm
Largura	290 mm
Altura	1.340 mm
Peso	30 kg

Sistema e acessórios

964906	Placa espaçadora ModulDrill™ Ø +180 mm
964907	Placa espaçadora ModulDrill™ Ø +250 mm
977464	Placa de montagem ModulDrill™
974270	Dispositivo de desmontagem da broca
977353	Dispositivo de desmontagem do núcleo de perfuração
977462	Volante completo
974264	Rodas de transporte
975746	Lista de ferramentas
10991465	Depósito de água pressurizado 10 l

Proposta de sistema

Sistema de perfuração de núcleo BC-2

974266	Coluna de perfuração
984076	Placa de montagem
10991100	Mecanismo de perfuração DGB1000
10998369	Kit de serra circular de fio e perfuração WSE1621
10997955	Motor principal elétrico WSE1621 400–480 V/50 Hz
974263	Mecanismo de avanço de 2 níveis
10995700	Controlo elétrico WSE1621 400–480 V/50 Hz incl. comando à distância por rádio
10987583	Motor de avanço
11002077	Fixação do fuso tensor para betão
11002624	Berbequim percutor DHE32/230 V incl. broca de 16 mm