

Serra para cerâmica TTE250


Profundidade de corte até 60 mm



O inovador sistema telescópico permite a obtenção de grandes profundidades de corte



Mais opções de aplicação graças à função de corte transversal com profundidade de corte ajustável



Cortes angulares e transversais precisos graças ao batente incluído

A TTE250 é uma serra para cerâmica profissional portátil que permite a obtenção de grandes comprimentos de corte num comprimento total curto. As inúmeras opções de configuração e aplicação conferem uma grande flexibilidade. Fácil de limpar graças à bandeja de água removível fabricada em

plástico robusto e de alta qualidade. A construção compacta e leve e a mesa rebatível simplificam o transporte e o posicionamento no local de aplicação. A afinação entre a máquina e a ferramenta diamantada como sistema holístico garantem um desempenho de corte ideal.

Sistema e acessórios

Dados técnicos

Serra para cerâmica TTE250

N.º de artigo	10983906
---------------	----------

Lâmina da serra

Profundidade de corte máx.	60 mm
Ø máx. da lâmina da serra	250 mm
Comprimento de corte	730 mm
Velocidade de rotação da serra	3420 rpm
Ø de fixação da lâmina da serra	25,4 mm

Acionamento

Acionamento/motor	Elétrico
Potência	1,1 kW
Tensão/frequência	230 V/50 Hz
Refrigeração do motor	Ar
Acionamento da lâmina da serra	Direto
Aplicação	Húmida

Versão

Profundidade do corte ajustável continuamente	•
Função de corte angular (batente angular)	•
Função de corte biselado (batente biselado)	•
Função de corte transversal	•
Extensão de mesa incluída	•

Dimensões e peso

Comprimento	900 mm
Largura	600 mm
Altura	500 mm
Peso	26 kg

Sistema e acessórios

Acessórios

11002433	Serra de mesa rebatível
10985921	Extensão da mesa
10988374	Batente biselado para cerâmica de 600 mm